



## ***Transit KA***

### **Transportwagen**



Kommissionswagen für den Transport und die Lagerung von Flügeln. Die Rollen an der Basis von jedem Fach erleichtern das Handling von schweren und sehr großen Fensterelemente.



### **Seitliche Kontaktflächen**

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



### **Rollenbahn zum Gleiten der Türen und Fenster**

Eine fest installierte Rollenbahn sorgt dafür, dass sich der Rahmen dank auf Stangen gelagerter Rollen waagrecht verschieben lässt und so für Leichtläufigkeit und Beweglichkeit sorgt.



### **Lenkrollen**

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

**TRANSIT KA / TRANSPORTWAGEN****TIEFE (JE NACH MODELL)**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm)  | 995   |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm)  | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm)  | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

**TECHNISCHE DATEN**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl der Unterteilungen (je nach Modell)    | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Breite der Unterteilung (mm) (je nach Modell) | 100 - 130 - 160 |
| Fächertiefe (mm)                              | 980             |
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet   | ●               |
| Vorrüstung für Laufschiene K-Rail             | ●               |
| Untergestell mit Rollenbahn                   | ●               |
| Handgriff zum Verfahren                       | ●               |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)       | Ø = 150         |

**GEWICHT (JE NACH MODELL)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 90  |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 100 |

**MAX. TRAGKRAFT (JE NACH MODELL)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Enthalten ●    Verfügbar ○