



## ***V-link***

Bancs pour le montage



Chemin d'aménagement vertical qui permet d'unir différents postes de montage et de transférer des cadres et des menuiseries, voire même particulièrement volumineux, avec beaucoup de facilité.



### **Convoyeur à rouleau**

Un convoyeur à rouleau à la base, dont la hauteur est réglable de 320 à 360 mm par rapport au sol, supporte le poids de l'huissierie et assure le glissement et la facilité des mouvements.



### **Plan avec galets anti-rayures**

Cinq pistes de galets montés sur une tige assurent l'appui de l'huissierie contre le dossier incliné et permettent de déplacer en toute sécurité même les huissieries très lourdes.



### **Pieds réglables**

Les pieds réglables en hauteur permettent d'atteindre la hauteur souhaitée du plan d'usinage et d'obtenir un angle variable de 85° à 90°. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.



**V-LINK / BANCS POUR LE MONTAGE****CARACTÉRISTIQUES**

|  |               |
|--|---------------|
| Hauteur de la table à rouleaux (mm)                        | 320 ÷ 360     |
| Inclinaison réglable de la table à rouleaux                | 85° ÷ 90°     |
| Poids (kg)   | 100           |
| Portée maximale (kg)                                       | 200           |
| Longueur (mm)  | 3.000         |
| Hauteur (mm)   | 2.165 ÷ 3.015 |
| Largeur (mm)   | 870           |
| Surfaces de contact recouvertes de PVC souple antidérapant | ●             |

Inclus ● Disponible ○