




## ***Spin 4***

### Wagen



Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.



### **Spulenhalter**

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.



### **Kupplung für Spulensperre**

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.



### **Lenkrollen**

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

**SPIN 4 / WAGEN****TECHNISCHE DATEN**

Minstdurchmesser der Spulenöffnung (mm)	110
Max. Spulendurchmesser (mm)	720
Max. Spulenbreite (mm)	250
Kupplung für Spulendrehung	●
Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell)	4
Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung	●
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø=125
Länge (mm)	825
Breite (mm)	970
Höhe (mm)	1.520
Max. Tragkraft (kg)	60
Gewicht (kg)	44

Enthalten ● Verfügbar ○