



Stack

Wagen



Wagen für den Transport und die Lagerung von horizontalen Profilen.



Kontaktflächen

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



Verstellbare, mittlere Ablageflächen

Die Möglichkeit, die zentralen Stützen zu verstellen, ermöglicht die Aufnahme von Profilen unterschiedlicher Länge und erleichtert deren Auffindung.



Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.





TECHNISCHE DATEN

Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet	●
Anzahl der Unterteilungen	10
4 Lenkrollen mit niedrigem Verschleißgrad, davon 2 feststellbar (mm)	Ø = 125
Verstellbare, mittlere Ablageflächen	●
Länge (mm)	1.800
Breite (mm)	860
Höhe (mm)	1.950
Max. Tragkraft (kg)	500
Gewicht (kg)	55

Enthalten ● Verfügbar ○