



MG4-VP

Aspirateurs



Système d'aspiration de copeaux depuis les unités de travail, avec alimentation indépendante et démarrage automatique depuis la machine. Idéal pour l'aluminium et le PVC. L'utilisation d'un ventilateur à débit élevé rend l'aspirateur approprié aux différents besoins d'aspiration. Système automatique vibratoire de nettoyage du filtre et réservoir de collecte à décrochage rapide installé sur roues, pour une élimination simple et rapide du matériel aspiré.



Embout d'aspiration

Le système d'aspiration frontal est constitué d'un ou deux embouts d'aspiration en aluminium coulé de 100 mm de diamètre. Ils permettent le raccord multiple, au moyen de tuyaux en plastique avec renfort métallique, aux prédispositions d'aspiration installées sur les machines de coupe, les centres de coupe et les centres d'usinage.



Réservoir de récupération

Le matériel aspiré est déposé dans un récipient spécifique en acier à décrochage rapide et monté sur 4 roues, qui permettent d'éliminer le matériel aspiré de manière simple et rapide.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.



Unité d'aspiration

Selon les modèles, les aspirateurs peuvent être équipés de groupes d'aspiration en aluminium coulé du type turbine à canal latéral pour répondre aux exigences de hauteur d'élévation élevée, ou d'électroventilateurs centrifuges pour satisfaire les besoins de débits supérieurs. Dans les deux cas, le rotor est fixé directement sur l'arbre moteur, qui est donc dépourvu de systèmes de transmission : ceci réduit l'usure des composants et les besoins de maintenance qui en découlent.



Unité de filtration

Selon le modèle d'aspirateur, la chambre filtrante en acier peut contenir un sac filtrant en polyester ou un filtre à cartouche à rendement élevé, tous deux destinés à protéger l'unité d'aspiration. Ces éléments garantissent une retenue efficace de la poussière et la pureté de l'air sortant, grâce à une large surface et à une grande efficacité de filtration.



MG4-VP / ASPIRATEURS

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Type moteur : Ventilateur	●
Diamètre bouche d'aspiration (mm)	100
Nombre de bouches d'aspiration	2
Capacité réservoir (l)	160
Portée (m³/h)	1.400
Dépression (mbar)	25
Puissance moteur (kW)	2,2
Tours moteur (tours/min)	2.800
Poids (kg)	125
Filtre sac	●
Système vibratoire de nettoyage du filtre	●
Démarrage automatique depuis la machine	●

MODÈLES CONSEILLÉS

	MG4-VP + kit Ø70	MG4-VP + kit Ø100
TKE 800		
TKE 801	●	
TKE 802		
TKE 553		
TKE 552	●	
TKE 551		
TKE 305 EA		●
TKE 365 EA		●
● modèle conseillé		

Inclus ● Disponible ○