



TKE 162 M

Ébouteuses



Ébouteuse horizontale à avance manuelle. Fraisage hors équerre 45° / 90° / -45°. Vitesse de rotation outil élevée pour améliorer la qualité de l'usinage sur le profilé peint et hors équerre. Changement rapide du groupe fraises avec commande pneumatique. Plan d'usinage anti-rayures. Zone d'usinage avec protection intégrale à haute visibilité interne.



Groupe étaux et hors équerre

Les étaux, tant horizontaux que verticaux, sont actionnés pneumatiquement par un dispositif de basse pression. Le hors équerre est géré avec la possibilité de faire varier l'inclinaison de -45° à $+45^\circ$ par un mouvement manuel. La position est lue au moyen d'une tige métrique ou d'une échelle graduée.



Changement rapide pneumatique

Le changement du groupe de fraises se fait de manière pneumatique via la commande du panneau de contrôle. Cela permet de varier le groupe de fraises logé sur la machine et de garantir l'usabilité de différents extrudés.




Butée à revolver

La butée à revolver manuelle à 6 positions permet de régler 6 mesures différentes, ce qui assure un positionnement rapide de la pièce à usiner afin de réduire les temps de cycle d'usinage. La butée à revolver peut également être réglée manuellement en hauteur.




Contrôle

Le pupitre de commande du panneau de contrôle de la machine permet de gérer : le soufflage d'air pour le nettoyage du plan étaux, le démarrage avec interrupteur de sécurité, le changement rapide d'outil.



Convoyeur à rouleau support profilé

Permet un positionnement correct sur la machine et un support sûr du profil dans la zone d'usinage. Les rouleaux coulissants facilitent les opérations de manutention du profil.



Collecte de copeaux

Un tiroir situé dans la partie inférieure de la machine permet de recueillir les copeaux générés pendant l'usinage, facilitant ainsi les opérations de nettoyage.

**TKE 162 M / ÉBOUTEUSES****CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|-------------------|
| Moteur à freinage automatique (kW) | 1,5 |
| Vitesse outil (tours/min.) | 6.000 |
| Course (mm) | 320 |
| Capacité étaux (mm) | 200 x 120 |
| Étau horizontal et vertical pneumatique avec dispositif de basse pression | ● |
| Butée revolver de profondeur à 6 positions | ● |
| Fourreau porte-fraises (mm) | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Fraise maxi (mm) | Ø = 180 |
| Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile | ● |
| Prédisposition raccord pour aspiration des fumées | ● |
| Embase avec magasin porte-groupes fraises et bac collecte copeaux | ● |
| Convoyeur à rouleau de support profilé, longueur (mm) | 500 |
| Soufflet air de nettoyage plan étai | ● |
| Pistolet air comprimé de nettoyage | ● |

Inclus ● Disponible ○