



MG4-V

Aspiratori professionali



Sistema di aspirazione trucioli di alluminio e PVC dalle unità di lavoro. Aspiratore silenziato a doppia bocca di aspirazione e adatto al funzionamento continuo, completo di start automatico con alimentazione da rete o direttamente dalla macchina. L'utilizzo di una ventola di grande portata, lo rende idoneo alle diverse esigenze di aspirazione. Sistema automatico vibrante di pulizia del filtro e serbatoio di raccolta a sgancio rapido montato su ruote, per il semplice e rapido smaltimento del materiale aspirato.



Bocca di aspirazione

Il sistema di aspirazione frontale è costituito da una o due bocche aspiranti in fusione di alluminio da 100mm di diametro. Queste permettono il collegamento multiplo, attraverso tubi in materiale plastico e rinforzo in metallo, con le predisposizioni aspirazione montate sulle macchine di taglio, centri di taglio, centri di lavoro.



Serbatoio di raccolta

Il materiale aspirato viene depositato in un apposito contenitore a sgancio rapido in acciaio montato su 4 ruote, che permette di smaltire in modo semplice e veloce il materiale aspirato.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



Unità aspirante

Gli aspiratori possono essere dotati, a seconda del modello, di gruppi aspiranti in fusione di alluminio del tipo turbina a canale laterale la dove necessitano alte prestazioni di prevalenza, oppure di elettroventilatori centrifughi nel caso in cui siano necessarie maggiori portate. In entrambe le applicazioni la girante è fissata direttamente sull'albero motore, privo quindi di sistemi di trasmissione: ciò riduce l'usura dei componenti e le conseguenti necessità di manutenzione.



Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si può trovare, a seconda del modello di aspiratore, il sacco filtrante in poliestere oppure il filtro a cartuccia ad alto rendimento, destinati a proteggere l'unità aspirante. Questi assicurano un elevato trattenimento della polvere e garantiscono la purezza dell'aria in uscita, grazie ad un'ampia superficie e ad un'alta efficienza di filtrazione.

**MG4-V / ASPIRATORI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA**

| | |
|--|----------------------------------|
| Tipo motore: Ventola | <input checked="" type="radio"/> |
| Diametro bocca di aspirazione (mm) | 100 |
| Numero bocche di aspirazione | 2 |
| Capacità serbatoio (l) | 160 |
| Portata (m ³ /h) | 1.400 |
| Depressione (mbar) | 25 |
| Potenza motore (kW) | 2,2 |
| Giri motore (giri/min) | 2.800 |
| Peso (kg) | 125 |
| Filtro a sacco | <input checked="" type="radio"/> |
| Sistema vibrante di pulizia del filtro | <input checked="" type="radio"/> |
| Start automatico mediante alimentazione diretta dalla macchina | <input checked="" type="radio"/> |

MODELLI CONSIGLIATI

| | MG4-V + kit Ø100 |
|---|----------------------------------|
| TKE 355 PA | <input checked="" type="radio"/> |
| TKE 350 PA | <input type="radio"/> |
| TKE 345 PA | <input type="radio"/> |
| TKE 355 PF | <input type="radio"/> |
| TKE 345 PF | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> modello alternativo | |

Incluso disponibile