




## **TKE 340 PA**

Troncatrici monotesta




Troncatrice monotesta a lama ascendente, con lato carico a sinistra, prevista per angolazioni di taglio da 15° sinistra a 15° destra ed angolazioni intermedie.



### Zona taglio

Il robusto piano orizzontale associato al riscontro verticale, permette l'ottimale posizionamento del pezzo da tagliare, garantendo una notevole precisione della sezione tagliata.



### Morse

Grazie alle soluzioni tecniche utilizzate, i gruppi morsa orizzontali (opzionali per TKE 340 PA) e verticali garantiscono al tempo stesso una estrema rigidità nel bloccaggio del pezzo ed un rapido riposizionamento delle stesse. Peculiarità che permettono l'utilizzo di questa macchina per la produzione di serramenti.



### Controllo

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. La maneggevole leva con scala graduata consente il rapido posizionamento angolare della lama. Un ulteriore sistema di regolazione permette, invece, di intervenire sulla pressione delle morse e sulla velocità di uscita lama.



### Cassetto recupero trucioli

Un pratico cassetto per il recupero dei trucioli, consente un'efficace raccolta dei detriti di lavorazione assicurando la pulizia della macchina stessa e dello spazio di lavoro.





**TKE 340 PA / TRONCATRICI MONOTESTA**

**LAMA**


Al Widia (mm)

Ø = 400

**AVANZAMENTO LAMA**

Pneumatico

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**



**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**



Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Integrale a comando manuale



### SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Micronebbia ad emulsione d'olio

### BLOCCAGGIO PEZZO

Coppia di morse verticali pneumatiche

Morse orizzontali aggiuntive opzionali 2

### MOTORE

Trifase (senza freno)

Potenza (kW) 1,5

Giri/min 2.800

Incluso  disponibile