



Transit YA

Carrelli professionali



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di cornici, ante e telai.



Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



**TRANSIT YA / CARRELLI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

Profondità comparto (mm)	930
Larghezza comparto (mm)	100
Appoggio verticale, altezza (mm)	1.045
Numero di comparti	10
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Ampia base di appoggio	●
Maniglia per lo spostamento	●
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 125
Lunghezza (mm)	1.540
Larghezza (mm)	1.050
Altezza (mm)	1.305
Peso (kg)	90
Portata massima (kg)	500

Incluso ● disponibile ○