



## **MODULE BENCH**

Bancadas de montagem  
manual



Bancada modular de grandes dimensões, extensível, dedicada à ensablagem de esquadrias e marcos de fachada. Está implementada com 3 distintos planos de usinagem: um com PVC macio antideslizamento para as operações de ensablagem, um com PVC duro antifricção para a rotação e um plano de roletes para o deslocamento da linha.



### **Plano retrátil**

Acionado por meio de botão e coberto por rolos, o plano retrátil permite a ligação da bancada à linha de produção e é rebatível para não obstaculizar os movimentos do operador durante as operações de montagem.



### **Extensão**

Module Bench é capaz de estender-se de 1.300 mm a 2.500 mm e é ajustável em qualquer posição por meio de uma alavanca de aperto, garantindo uma grande versatilidade. Também é possível posicionar manualmente a travessa central para a usinagem de pequenas molduras.



### **Plano de rolos**

O plano de rolos permite transferir a caixilharia para a linha de montagem com o mínimo esforço para o operador.



### **Planos de apoio em PVC macio antiderrapante**

O plano de trabalho em PVC macio permite ter um coeficiente de atrito elevado durante as fases de montagem.



### **Planos de apoio em PVC duro antifricção**

O plano de trabalho em PVC duro antifricção permite ter um coeficiente de atrito baixo que facilita os movimentos de rotação da caixilharia.



**MODULE BENCH / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL****PLANOS DE TRABALHO**

|  |      |
|--|------|
| Plano de rolos retrátil à direita ou esquerda  | ●    |
| Possibilidade de troca pneumática entre os diversos planos de trabalho (plano de rolos, plano em PVC macio, plano em PVC duro antifricção) | ●    |
| Comprimento do plano em PVC macio (mm)   | 4000 |
| Comprimento do plano em PVC duro antifricção (mm)  | 4000 |
| Comprimento do plano de rolos (mm)   | 4000 |
| Comprimento do plano de rolos estendido (mm)   | 4600 |
| Comprimento do plano de rolos retrátil (mm)  | 600  |

**CARACTERÍSTICAS**

|   |               |
|---|---------------|
| Largura extensível (mm) com apoio central móvel | 1.300 + 2.500 |
| Altura (mm)                                     | 900           |
| Consumo de ar (NI/min)                          | 50            |
| Capacidade máxima (Kg)                          | 800           |
| Peso (kg)                                       | 550           |

Incluído ● Disponível ○