

TKE 743

Centros de usinagem



Centro de usinagem CNC de 3 eixos controlados caracterizado por um sistema de travamento composto por planos de respiro que consentem a fixação por depressão de painéis e chapas; solução particularmente eficaz se tiver que realizar usinagens de componentes com espessuras reduzidas que dificilmente seriam bloqueados com um sistema de morsas tradicionais. O centro de trabalho é dotado de uma série de válvulas que permitem ativar ou desativar diversas áreas do plano para poder concentrar a aspiração de uma determinada área e otimizar o bloqueio de elementos de dimensões limitadas. É possível executar usinagens de furação-fresagem interpolada em painéis compósitos, painéis e chapas de alumínio, aço. Para permitir a geração dos programas que controlam as máquinas, a Tekna fornece softwares de uso simples que também podem ser usados tanto por programadores de CNC não experientes, utilizando o máximo da sofisticação, quanto por pessoas que não possuem nenhuma experiência; com poucas horas de ensino, o cliente pode adquirir os conhecimentos necessários que permitem usar o centro de usinagem através de uma programação de tipo gráfico. As soluções de software propostas pela Tekna são o resultado de um projeto atento, bem como da análise das exigências reais do cliente e garantem uma extrema simplicidade de uso com a consequente redução de tempo e custos de gestão.



Armazém de ferramentas

Armazém de ferramentas fixo integrado na máquina com 12 posições. Possui uma cobertura móvel de movimento mecânico que permite proteger as ferramentas contra aparas e poeiras produzidas durante a usinagem.



Eletromandril

O eletromandril de 10 kW em S1 de binário elevado permite realizar usinagens pesadas. Pode ser usado tanto em alguns tipos de extrudados e aço quanto em perfis de alumínio, graças à disponibilidade de um sistema de lubrificação por micro-névoa de emulsão de óleo ou, com opção, com óleo de difusão mínima.




Plano de respiro

O bloqueio dos painéis é feito através do plano de respiro por depressão. O plano em material plástico sobreposto às travessas em alumínio e integrado às mesmas, garante uma aspiração eficaz em toda a superfície e assegura a impermeabilidade contra eventuais resíduos de líquido lubrificante.



Sistema de aspiração de aparas

Na unidade de trabalho está integrado um sistema de aspiração ligado a um aspirador industrial. Este sistema remove com eficácia as poeiras de usinagem, permitindo manter os furos de aspiração livres e a capacidade de bloqueio inalterada. Também facilita as operações de limpeza entre uma carga e a outra, eliminando a maior parte das aparas que impediriam o bloqueio correta dos painéis no plano.




Software

O software CN6 de gestão do controlo numérico controla todas as funcionalidades do centro de usinagem através de uma interface gráfica. Inclui um editor de linguagem ISO, permite a visualização em 3D das peças completas das usinagens configuradas.



The right to make technical alterations is reserved.

TKE 743 / CENTROS DE USINAGEM
LAYOUT

A

TKE 743 - 4016 (mm)	5.900
TKE 743 - 5016 (mm)	6.700

1. Vedação de proteção do 4º lado (opcional)



As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS

EIXO X (longitudinal) (mm)	4.000 ; 5.000
EIXO Y (transversal) (mm)	1.600
EIXO Z (vertical) (mm)	100

ELETROMANDRIL

Velocidade máxima (giros/min)	24.000
Potência máxima em S1 (kW)	10
Binário máximo (Nm)	10,2
Arrefecimento a ar com ventoinha de arrefecimento	●

CAMPO DE TRABALHO
1F = Usinagem de 1 face


	A	B	X1	Y1	Z1
--	----------	----------	-----------	-----------	-----------

TKE 743 - 4016

120 165 4.000 1.600 40

TKE 743 - 5016

120 165 5.000 1.600 40

Dimensões em mm

ARMAZÉM DE FERRAMENTAS AUTOMÁTICO

Dimensão máxima das ferramentas carregadas no armazém (mm)

 $\emptyset = 80 ; L = 165$

Armazém de ferramentas integrado na máquina de 12 postos

Presetting tool device: medição automática do comprimento de ferramentas na máquina

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES

Vedação metálica de proteção nos dois lados



Sistema de barreiras fotoelétricas para a proteção do acesso à zona de trabalho



Cobertura móvel do armazém de ferramentas


POSICIONAMENTO DO PAINEL

Topes pneumáticos de referência da peça em X (opcionais)

2

Topes pneumáticos de referência da peça retráteis

0

Topes pneumáticos de referência da peça em Y (opcionais)

3

BLOQUEIO DA PEÇA

Gestão automática das válvulas de ativação/desativação para as várias áreas do plano

Sistema de ancoragem por vão com planos de respiro

Dimensão da travessa de respiro (mm)

230 x 1.600

UNIDADE DE TRABALHO

Estrutura de pórtico

Eletromandril acionado em 3 eixos com possibilidade de interpolação simultânea

Sistema de aspiração de aparas

Aspirador de aparas mod. MG2-TP

Sistema de lubrificação da ferramenta com óleo em difusão mínima pressurizada

Sistema de preenchimento automático suplementar do sistema de lubrificação mínima - capacidade de 15 litros

Lubrificação automática centralizada dos patins de esferas recirculantes

Incluído ● Disponível ○