



## **SCHEDA TECNICA**

16/12/2025



Sistema di riscontro della misura e supporto profilo con movimento del fermo mediante motore C.C. e lettura elettronica tramite encoder.

### **SCHEDA TECNICA**

16/12/2025





#### Visuale laterale

Attraverso apposita staffa in acciaio, viene effettuato il collegamento meccanico alla macchina di taglio, in modo preciso e rigido.



#### Rullo

Rulli in acciaio rivestiti in PVC da 295 mm che consentono lo scorrimento del profilo in modo efficace, evitando danneggiamenti superficiali.



#### Battuta di riferimento

Carrello che scorre su bussola a sfere attuato da un cinematismo a controllo numerico, il quale permette, riferendosi al centro della lama, la realizzazione della lunghezza del pezzo da tagliare.



#### Controllo

La console di controllo permette la totale gestione delle funzioni operative della macchina. Attraverso lo strumento PCL è possibile eseguire la preparazione delle liste di taglio, consentendo poi il riposizionamento della battuta in modo sequenziale ed automatico.



# Lettore codice a barre (Opzionale)

Attraverso l'utilizzo del lettore Bar Code, il sistema identifica automaticamente la struttura e di conseguenza posiziona la battuta alla quota prestabilita, riducendo i tempi di

Emmegi S.p.A. Via delle Industrie, 2 20044 - Arese (MI) ITALY Tel 39 02356961 P.IVA 01978870366 info@tekna.it www.tekna.it The right to make technical alterations is reserved









#### MICROBO / TRONCATRICI MONOTESTA

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO	
Display retro-illuminato	•
Esecuzione di posizionamenti singoli	•
Memorizzazione di 99 valori correttivi di profilo con calcolo automatico della misura per tagli angolari	•
Memorizzazione di 30 liste di taglio (50 linee ciascuna) da tastiera	•
Porta USB	0
Scheda di rete RJ45	0

# Rulli in acciaio rivestiti in PVC (295) su cuscinetti Sollevamento pneumatico della battuta pezzo Corsa utile (secondo modello) (mm) 4.200; 7.200

Incluso disponibile 🔾