




## ***Fermomatic (PS)***

Posizionatori automatici



Sistema di riscontro della misura e supporto profilo con movimento del fermo mediante motore brushless e lettura elettronica tramite banda magnetica assoluta. Disponibile in versione da 4.200 mm con alta precisione e ripetibilità di posizionamento.




### **Collegamento alla macchina**

Grazie a una dotazione di staffe in acciaio regolabili e a un'ampia escursione in altezza, è possibile effettuare il collegamento meccanico in modo preciso e rigido a tutte le macchine da taglio che fanno parte della gamma, oltre che ad altri prodotti disponibili sul mercato.



### **Rullo**

Il trasporto del profilo avviene su rulli in acciaio montati su solidi cuscinetti a sfere che consentono lo scorrimento del profilo in modo efficace, evitando danneggiamenti superficiali.



### **Battuta di riferimento**

Il carrello che trasporta la battuta di riferimento scorre su guide e pattini a ricircolo di sfere grazie a un motore brushless con posizionamento a controllo numerico, il quale permette, riferendosi al centro della lama, la realizzazione della lunghezza del pezzo da tagliare.



### **Controllo**

Il pannello di controllo è costituito da una console di comando equipaggiata con un PLC con display grafico integrato TFT a colori 7" WVGA, grazie al quale è possibile eseguire la preparazione di liste di taglio direttamente in macchina, consentendo poi il riposizionamento della battuta in modo sequenziale ed automatico. Le liste di taglio possono essere anche predisposte da remoto e trasmesse alla macchina utilizzando il collegamento tramite porta USB o connessione in LAN.




### **Predisposizione stampante**

La macchina viene predisposta per l'installazione di una stampante selezionabile tra i modelli compatibili. L'allestimento prevede l'abilitazione software alla funzione di stampa delle etichette, gli elementi meccanici di supporto per il posizionamento a bordo macchina, il cablaggio e la predisposizione per il collegamento elettrico, una copertura ribaltabile che protegge la stampante dagli urti e dal possibile ingresso di trucioli.




### **Stampante di etichette con spellicolatore**

La stampante di etichette con spellicolatore consente di identificare ogni pezzo tagliato con caratteristiche geometriche e gestionali provenienti dalla lista di taglio. Inoltre la stampa del codice a barre consente una facile identificazione del profilo stesso, particolarmente utile per le successive fasi di lavorazione su Centri di Lavoro o su linee di assemblaggio assistito.

**FERMOMATIC (PS) / POSIZIONATORI AUTOMATICI**
**LAYOUT**

**CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA**

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Controllo elettronico asse X                                                                         | ●          |
| Velocità di posizionamento asse X (m/min)                                                            | 20         |
| Rulli in acciaio su cuscinetti a sfere                                                               | ●          |
| Larghezza rulli (mm)                                                                                 | 310        |
| Corsa utile (mm)                                                                                     | 4.200      |
| Peso massimo profilo caricabile (kg/m)                                                               | 30         |
| Carico massimo complessivo (kg)                                                                      | 120        |
| Rulliera a passo fisso (mm)                                                                          | 363        |
| Numero rulli su rulliera                                                                             | 13         |
| Altezza piano rulliera (mm)                                                                          | 950 ÷ 1000 |
| Altezza piano rulliera per TKE 365 EA (mm)                                                           | 1.100      |
| Numero piedi di sostegno                                                                             | 3          |
| Rilevamento posizione battuta mobile mediante sistema di misura diretto con banda magnetica assoluta | ●          |
| Precisione di posizionamento (mm)                                                                    | ± 0,1 (*)  |
| Tolleranza in ripetibilità di misura (mm)                                                            | ± 0,1 (*)  |
| Peso totale (kg)                                                                                     | 350        |

(\*) La macchina non dispone di un sistema di compensazione delle deformazioni termiche. Il dato riportato si riferisce a una temperatura di 20°C

**VERSIONI**

Versione sinistra - lato dx macchina

A - Troncatrice

B - Sistema di riscontro della misura

**CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO**

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| PLC con display grafico integrato TFT a colori 7" WVGA         | ● |
| Software interfaccia operatore grafico                         | ● |
| Funzionalità touch screen                                      | ● |
| Memoria di massa: 2 GB onboard                                 | ● |
| Collegamento segnale di avanzamento del ciclo di taglio        | ● |
| Predisposizione collegamento stampante per etichette           | ● |
| Copertura di protezione della stampante                        | ● |
| Stampante per etichette con spellicolatore velocità 150 mm/sec | ● |
| Porte USB                                                      | 2 |
| Scheda di rete RJ45                                            | 1 |

Incluso ●    disponibile ○