

MICROBO

POSIZIONATORI AUTOMATICI




Sistema di riscontro della misura e supporto profilo con movimento del fermo mediante motore C.C. e lettura elettronica tramite encoder.



Visuale laterale

Attraverso apposita staffa in acciaio, viene effettuato il collegamento meccanico alla macchina di taglio, in modo preciso e rigido.



Rullo

Rulli in acciaio rivestiti in PVC da 295 mm che consentono lo scorrimento del profilo in modo efficace, evitando danneggiamenti superficiali.



Battuta di riferimento

Carrello che scorre su bussola a sfere attuato da un cinematismo a controllo numerico, il quale permette, riferendosi al centro della lama, la realizzazione della lunghezza del pezzo da tagliare.



Controllo

La console di controllo permette la totale gestione delle funzioni operative della macchina. Attraverso lo strumento PCL è possibile eseguire la preparazione delle liste di taglio, consentendo poi il riposizionamento della battuta in modo sequenziale ed automatico.

MICROBO / POSIZIONATORI AUTOMATICI**CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO**

Display retro-illuminato	●
Esecuzione di posizionamenti singoli	●
Memorizzazione di 99 valori correttivi di profilo con calcolo automatico della misura per tagli angolari	●
Memorizzazione di 30 liste di taglio (50 linee ciascuna) da tastiera	●
Porta USB	○
Scheda di rete RJ45	○

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Rulli in acciaio rivestiti in PVC (295) su cuscinetti	●
Sollevamento pneumatico della battuta pezzo	●
Corsa utile (secondo modello) (mm)	4.200 ; 7.200

Incluso ● disponibile ○