



Taglio

Carrelli professionali



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in verticale.



Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Contenitori laterali

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



**CARATTERISTICHE**

| | |
|---|----------|
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Cassetti per pezzi corti | 4 |
| Numero di comparti | 10 |
| Capacità comparti (mm) | 90 x 525 |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Lunghezza (mm) | 1.560 |
| Larghezza (mm) | 960 |
| Altezza (mm) | 1.730 |
| Portata massima (kg) | 500 |
| Peso (kg) | 85 |

Incluso ● disponibile ○