TAGLIO

CARRELLI



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in verticale.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l’integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Contenitori laterali

Una serie di comodi contenitori consentono l’alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell’oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TAGLIO / CARRELLI

CARATTERISTICHE	
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Cassetti per pezzi corti	4
Numero di comparti	10
Capacità comparti (mm)	90 x 525
Maniglia per lo spostamento	●
4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	Ø = 125
Lunghezza (mm)	1.560
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1.730
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	85

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.