ITACA **SOLUTION**

FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO



A máquina possui duas cabeças operadoras particulares equipadas com massas nas quais as 2 lâminas são reguláveis em todas as posições de chanfradura. As lâminas deslocam-se e são reguladas no eixo Y (ao longo do perfil), no eixo Z (alto-baixo) e no eixo X (ao longo da direção de chanfradura). Estas condições evitam a substituição das ferramentas na máquina, independentemente dos diferentes tipos de perfil. Desta forma, os tempos e os custos de colocação são reduzidos.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ITACA SOLUTION / FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS

Pressão nominal (bar)	7
Pressão máx. (bar)	10
Ligação elétrica padrão	230V / 1~ / 50Hz
Força máx. de chanfradura (kgp)	3.500
Curso das facas (mm)	10,5
Curso do contra-impulso (mm)	120
Altura máx. de chanfradura (mm)	120
Campo lateral de regulação (mm)	40

DIMENSÕES E PESO

Dimensões do produto LxHxP (mm)	900 x 1.400 x 950
Peso (kg)	480

ACESSÓRIOS

Contra-impulso em alumínio de 30 mm	○
Contra-impulso padrão de 20 mm	○
Contra-impulso especial	○
Par de facas padrão de 3 mm	●
Par de facas padrão de 5 mm	○
Par de facas padrão de 8 mm	●
Jogo de facas em pacote	○
Jogo de facas especiais	○
Lâminas para esquadrias Monticelli	○
Braços de suporte	○
Bancadas de suporte	○

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.