







Chanfradora pneumática para a prensagem de perfis de grandes dimensões e fachadas estruturadas, com elevados requisitos de qualidade. Os seus principais pontos fortes são: a facilidade de configuração e utilização, com tempos de equipagem e regulação reduzidos ao mínimo; a extrema robustez da estrutura que confere alta precisão à usinagem; a alta força de prensagem é fornecida por um cilindro de fole de grande volume que não precisa de manutenção.









TKE 124 / FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO

0
230V / 1~ / 50Hz
0
0
0

Dimensões da embalagem LxHxP (mm)	
	0
Peso (kg)	0

ACESSÓRIOS	
Contra-impulso padrão de 30 mm	•
Contra-impulso em alumínio de 8 mm	•
Contraimpulso autorregulável	0
Braços de suporte	0
Par de facas padrão de 3 mm	•
Par de facas padrão de 4 mm	•
Par de facas padrão de 7 mm	•
Par de facas padrão de 5 mm	0
Par de facas padrão de 8 mm	0
Par de facas padrão de 10 mm	0
Lâminas padrão reguláveis 3 mm offset da câmara 5 ÷ 15 mm	•
Lâminas padrão reguláveis 3 mm offset da câmara 15 ÷ 35 mm	0
Lâminas especiais para offset da câmara 5 ÷ 15 mm	0
Lâminas especiais para offset da câmara 15 ÷ 35 mm	0

Incluído Disponível O