



## ***Transit KT***

Carrinhos profissionais



Carro para o transporte e a armazenagem de marcos e esquadrias acabadas. A base de apoio está equipada com rolos para facilitar a movimentação de peças pesadas ou de grandes dimensões.



### **Superfícies de contacto laterais**

Todas as superfícies de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



### **Transportador de rolos de caixilharia**

Um transportador de rolos fixo permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.



### **Rodas orientáveis**

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.



**TRANSIT KT / CARRINHOS PROFISSIONAIS****CARACTERÍSTICAS**

Número de compartimentos (conforme o modelo)	<input type="radio"/>
Largura do compartimento (mm) (conforme o modelo)	<input type="radio"/>
Profundidade dos compartimentos (mm)	<input type="radio"/>
Predisposição para trilho K-Rail	<input checked="" type="radio"/>
Base com transportador de rolos	<input checked="" type="radio"/>
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	<input checked="" type="radio"/>
Pega para o deslocamento	<input checked="" type="radio"/>
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	<input type="radio"/>

**PESO (CONFORME O MODELO)**

TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95

**CAPACIDADE MÁXIMA (CONFORME O MODELO)**

TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710

Incluído ● Disponível ○