

Link

手动组装工作台



07/12/2025

用于连接装配工位的辊筒台,即使是非常重的框架也能极其轻松地转移。











## 可翻转辊筒输送机

滑动台由若干排覆盖了软质 PVC 的辊筒组成。辊筒输送机的左右两端可以通过气 动缸(选配)进行翻转。



#### 辊筒台

支撑台的特点是配备了许多带防刮橡胶涂层的辊 筒,可以保证框架高速移动。



## 软质 PVC 防滑台面

作为选配件,此机床可以配备一个软质 PVC 支撑台面。 软质 PVC 支撑台面可以提供很高的摩擦系数,在组装过程 中非常有用。



#### 可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面高度,并与 Dinamica 系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过 专用孔固定在地面上。





# LINK / 手动组装工作台

特性	
长度(根据型号)(mm)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
宽度 (mm)	1.600
在可翻转端 400 mm 处的最大负载 (kg)	250
安装的辊筒轨道数量	4
左侧可翻转辊筒输送机	0
右侧可翻转辊筒输送机	0
工作台面	0
空气消耗量(如果有伸缩式台面)(NI/周期)	26

包括● 可用○