TKE 340 PA

单头斜锯




带有上升刀片的单头切割机、左侧装载、用于从左侧 15° 到右侧 15°和中间角度的切割。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



切割区域

坚固的水平工作台与垂直止动器相结合，可以对
切割工件进行最佳定位，保证很高的截面切割精
。




虎钳

得益于所采用的技术解决方案，水平（TKE
340 PA
中为选配件）和垂直虎钳组件既保证了夹持工
的极高刚性，又可以快速重新定位。其特殊性
机床可用于门窗生产。



控制系统

控制台使机床的操作变得简单且直观。方便的
度杆可以快速定位刀片的角度。一个额外的调
系统可以改变虎钳压力和出刀速度。



切屑回收抽屉

实用的切屑回收抽屉可以有效地收集加工切屑，
保机床本身和加工区的清洁。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 340 PA / 单头斜锯


刀片

硬质合金 (mm)	Ø = 400


刀片进给

气动	●

切割图



切割单元倾斜装置



中间角度的机械调节装置

切割区保护装置

集成式手动控制	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑系统	
含油乳化剂的喷雾	●

工件固定	
成对气动垂直虎钳	●
选配附加水平虎钳	2

电机	
三相（无制动器）	●
功率 (kW)	1,5
转/分钟	2.800

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.